



CORIAN®/CREANIT® Pflegeanleitung für Massivplatten

Sie haben eine neue CORIAN®/CREANIT® – Installation...

... CORIAN®/CREANIT® ist das elegante, hygienische und langlebige Massivoberflächenmaterial für Küchenarbeitsflächen, Badezimmerwaschtische, Duschen, Wandverkleidungen, Möbel und viele andere Anwendungen. Es besteht aus 2/3 Naturmineralien und 1/3 Acrylharz. Dadurch addieren sich die positiven Eigenschaften beider Materialien und CORIAN®/CREANIT® wird dabei schlag- und bruchfest, wasserfest und chemikalienresistent.

Diese Anleitung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Handhabung und Pflege Ihrer CORIAN®/CREANIT® – Installation.

Wie alle dekorativen Materialien bewahrt CORIAN®/CREANIT® seine ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege.

Der richtige Umgang mit CORIAN®/CREANIT

- Hitze:

- Verwenden Sie immer eine Hitzeschutz-Unterlage, einen Untersetzer (evtl. mit Gummifüssen) oder eine Spülbeckenmatte, um die Oberfläche vor heissem Kochgeschirr zu schützen oder lassen Sie dieses auf dem Herd abkühlen.

Stellen Sie niemals heisse Pfannen, insbesondere Gusseisenpfannen direkt auf eine Arbeitsfläche oder in eine Spüle aus CORIAN®/CREANIT®. Durch eine solche Hitzeeinwirkung kann jede Oberfläche beschädigt werden.

- Giessen Sie niemals kochende Flüssigkeiten in das Spülbecken ohne gleichzeitig kaltes Wasser laufen zu lassen, dies könnte mit der Zeit negative Auswirkungen haben.

- Verwenden Sie stets die richtige Pfannen-/Topfgrösse für die Kochplatte und stellen Sie die Pfanne/den Topf immer in die Mitte der Kochplatte. Überstehendes Kochgeschirr kann die anliegenden Oberflächen versengen.

- Kratzer:

Wie alle Materialien weist auch CORIAN®/CREANIT® bei normaler täglicher Beanspruchung nach einiger Zeit leichte Abnutzungserscheinungen auf. Schneiden oder zerkleinern Sie niemals auf der CORIAN®/CREANIT® Oberfläche – dadurch würde die Arbeitsfläche zerkratzt werden. *Verwenden Sie immer ein Schneidebrett.*

Bei dunklen, stark pigmentierten Farben sind Kratzer, Staub und normale Abnutzungserscheinungen eher sichtbar als bei helleren, strukturierten Farben.

- Chemikalien:

Versehentliches verschütten von starken Chemikalien (z.B. Nagellack auf Acetonbasis, säurehaltige Abflussreiniger, Ofenreiniger, Pinselreiniger, Abbeizmittel, Metallreiniger, Methylchloridhaltige Reiniger, usw.) sollten sofort mit viel Seifenwasser abgespült werden, um eine Beschädigung der Arbeitsfläche zu vermeiden. Entfernen Sie Nagellack mit einem acetonefreien Nagellackentferner und spülen Sie mit reichlich Wasser nach. Ein längerer Kontakt mit Chemikalien oder unbekanntem, ätzenden Flüssigkeiten kann zu einer Beschädigung der Oberfläche führen.

- Im Falle eines Falles:

CORIAN®/CREANIT® ist von Natur aus massiv und durch und durch homogen. Aufgrund dieser Eigenschaften lässt es sich leicht „erneuern“. Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht wurden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte, hygienische und massive Oberflächenbeschaffenheit zurück. Wenden Sie sich an CORISTAL AG für ein fachmännisches Abschleifen oder reparieren der CORIAN®/CREANIT®-Arbeitsfläche.

- Reinigung:

Bei der Montage haben die meisten CORIAN®/CREANIT®-Arbeitsflächen zunächst ein mattes Oberflächen-Finish. Mit zunehmender Beanspruchung und durch das Reinigen mit Seifenwasser erhalten sie jedoch mit der Zeit eine sogenannte Patina mit einem seidenmatten Glanz.

Diese Patina kann durch etwas schärfere Flüssigkeiten (kohlenensäurehaltige Getränke, Rasierwasser, etc.) angegriffen werden und unschöne Flecken und Ringe hinterlassen. Diese können dann meist mit der „normalen“, täglichen Reinigung nicht mehr entfernt werden.

Durch die Reinigung mit Mikrofaserprodukten kann diesem Effekt entgegengewirkt werden.

Nach diversen Probereinigungen mit Produkten verschiedener Herstellerfirmen haben wir das geeignetste Produkt evaluiert.

Das Mikrofaser – Reinigungssystem der Firma JEMAKO® führt genau die richtigen Mikrofaserarten für die Reinigung von Massivplatten wie Corian® und Creanit®.

Das Reinigungssystem basiert auf einem umweltbewussten System von Mikrofasern und Wasser, welches für die ganzheitliche Reinigung der Wohnung geeignet ist.

Für die tägliche, normale Reinigung reicht es, mit der JEMAKO® Mikro-Line und Wasser die Flächen abzuwischen. Dadurch sollte die Patina-Bildung im Rahmen gehalten werden können. Um Flecken oder durch die Jahre entstandene Patina zu entfernen, empfehlen wir die entsprechend aggressivere Reinigungsfaser grün oder blau (je nach Hartnäckigkeit der Flecken) und allenfalls zusätzlich Zitronenbalsam oder KalkEx Plus zu verwenden.

Weitere Infos, Bezugsquellen und Instruktionen erhalten Sie unter www.jemako-ch-aebischer.com oder Tel. 056 424 30 79

FLECKENENTFERNUNG AUF MASSIVPLATTEN

NORMALE HAUSHALTSFLECKEN:	VERFAHREN:
Tägliche Reinigung	A-B
Essig, Kaffee, Tee, Zitronensaft, Gemüse, Färbemittel, Ketchup	A-B-C- D-E
Schmierfett-, Fett- und Ölrückstände	A-B-C
Kalk-, Seifen- Mineralablagerungen	A-B-D-F
Lilienpollen, Safran, Zigarettenbrandflecke, Schuhcreme, Tinte, Filzstift, leichte Kratzer	A-B-C-D-E
Jod, Blut. Rotwein, Parfüm	A-B-C-D-E
Nagellack	A-B-C-D-E
Eisen oder Rost	A-B-C-D-E
Schimmelpilze	A-B-C-D-E

REINIGUNGSMETHODE*:

Wir von der Coristal AG empfehlen nach einer gründlichen Evaluation die Mikrofasern der JEMAKO®.

Weitere Infos und Bezugsquellen über www.jemako-ch-aebischer.com.

- A.** Rückstände mit einem Mikrofaser-Tuch entfernen, Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Mikrofaser-Tuch trocken wischen.
- B.** Die feuchte Mikrofaser GRÜN von JEMAKO® verwenden. Mit einem weichen Mikrofaser-Tuch trocken wischen.
- C.** Die feuchte Mikrofaser GRÜN mit Zitronenbalsam von JEMAKO® verwenden. Mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch nach waschen und trocken wischen.
- D.** Die feuchte Mikrofaser BLAU** von JEMAKO® verwenden. Mit einem weichen Mikrofaser-Tuch trocken wischen.
- E.** Die feuchte Mikrofaser BLAU** mit Zitronenbalsam von JEMAKO® verwenden. Mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch nach waschen und trocken wischen.
- F.** Die GRÜNE / BLAUE** Mikrofaser und KalkEx Plus von JEMAKO® verwenden. Je nach Kalkablagerung

Achtung:

- Bleiche sofort mit Wasser vollständig abspülen, andernfalls kann sich die Massivplatten - Oberfläche verfärben.
- Mit der BLAUEN Faser keine Chromstahlteile bearbeiten. Kann Kratzspuren geben.

Wenn Flecken nicht entfernt werden können, setzen Sie sich bitte mit der Coristal AG in 8964 Rudolfstetten in Verbindung. Tel. 056 631 70 70